# Kontroler zintegrowany

## KZ-400U/H

**Opis produktu**

Kontroler zintegrowany typu KZ-400-U/H przeznaczony jest do pracy w systemach kontroli dostępu. Można go instalować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Posiada obudowę z tworzywa ABS spełniająca wymagania normy IP66 (wodoodporność).

Jest to kontroler jednego przejścia jednostronnie. Aby zrealizować kontrolę dwustronną należy zainstalować po drugiej stronie drugi taki kontroler i połączyć wyjścia zamków.

Kontroler KZ-400-U/H pracuje tylko w trybie autonomiczny (programowanie kartami administratora lub pilotem na podczerwień). Identyfikacja możliwa jest poprzez użycie karty. Urządzenie odczytuje karty Unique (125 kHz), HID Prox (125 kHz). Posiada pojemność 2000 kart oraz opcję do blokowego wczytywania numerów kart.

Przekaźnik może pracować w trybie monostabilnym (sterowanie zamkiem) lub bistabilnym (np. uzbrajanie/rozbrajanie systemu alarmowego).

Kontroler przeznaczony jest do małych, autonomicznych systemów kontroli dostępu (małe firmy, prywatne posesje (furtki, garaże) itp.)

| | |
|---|---|
| Doors | 1 |
| Readers port type | Wiegand N.A. |
| Communication port | N.A. |
| User identification mode | card |
| Card buffer | 2000 |
| Card reading standard | UNIQUE, HID® PROX |
| Frequency | 125 kHz |
| Read range | 3 - 6 cm |
| PIN length | no data |
| Inputs | exit button |
| Anti-Passback | yes |
| Interlock | no |
| Tamper | no |
| Latch mode | yes |
| Supply power | 9-18 VDC |
| Standby current | 40mA |
| Dimensions | 102 x 48 x 20 |
| Weight | 150 g |
| Humidity (non-condensing) | 20% - 98% |
| Temperature range | -40 to 60 °C |