

Kontroler zintegrowany

KZ-400U/H



Opis produktu

Kontroler zintegrowany typu KZ-400-U/H przeznaczony jest do pracy w systemach kontroli dostępu. Można go instalować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Posiada obudowę z tworzywa ABS spełniającą wymagania normy IP66 (wodoodporność).

Jest to kontroler jednego przejścia jednostronnie. Aby zrealizować kontrolę dwustronną należy zainstalować po drugiej stronie drugi taki kontroler i połączyć wyjścia zamków.

Kontroler KZ-400-U/H pracuje tylko w trybie autonomiczny (programowanie kartami administratora lub pilotem na podczerwień). Identyfikacja możliwa jest poprzez użycie karty. Urządzenie odczytuje karty Unique (125 kHz), HID Prox (125 kHz). Posiada pojemność 2000 kart oraz opcję do blokowego wczytywania numerów kart.

Przełącznik może pracować w trybie monostabilnym (sterowanie zamkiem) lub bistabilnym (np. uzbrajanie/rozbrajanie systemu alarmowego).

Kontroler przeznaczony jest do małych, autonomicznych systemów kontroli dostępu (małe firmy, prywatne posesje (furtki, garaże) itp.)

Doors	1
Readers port type	Wiegand N.A.
Communication port	N.A.
User identification mode	card
Card buffer	2000
Card reading standard	UNIQUE, HID® PROX
Frequency	125 kHz
Read range	3 - 6 cm
PIN length	no data
Inputs	exit button
Anti-Passback	yes
Interlock	no
Tamper	no
Latch mode	yes
Supply power	9-18 VDC
Standby current	40mA
Dimensions	102 x 48 x 20
Weight	150 g
Humidity (non-condensing)	20% - 98%
Temperature range	-40 to 60 °C