

Integrated access controller/proximity card readers

KZC-800U/H



Opis produktu

Kontroler zintegrowany typu KZC-800-U/H przeznaczony jest do pracy w autonomicznych systemach kontroli dostępu. Można go instalować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Posiada wandaloodporną, metalową obudowę spełniającą wymagania normy IP65 (wodoodporność). Model ten może pracować jako autonomiczny, zintegrowany kontroler lub po przeprogramowaniu z wbudowanej klawiatury, jako w pełni funkcjonalny czytnik kart zbliżeniowych, który poprzez port Wieganda można podłączyć do dowolnych kontrolerów posiadających taki port wejściowy. Jest to kontroler jednego przejścia jedno lub dwustronnie. Aby zrealizować kontrolę dwustronną należy zainstalować czytnik dołączony do portu Wieganda kontrolera. Może to być drugie takie samo urządzenie ustawione w tryb pracy czytnika. Wbudowany przekaźnik może pracować w trybie monostabilnym (kontrola dostępu) lub bistabilnym (np. w celu uzbrajania/rozbrajania systemu alarmowego). Kontroler zintegrowany typu KZC-800-U/H pracuje tylko w trybie autonomicznym (programowanie z klawiatury lub kartami administratora), ponieważ nie posiada portów komunikacyjnych. Identyfikacja użytkownika możliwa jest poprzez użycie karty, kodu lub karty i kodu. Kontroler odczytuje karty Unique (125 kHz), HID Prox (125 kHz) oraz kody PIN o długości od 4 do 8 cyfr. Kontroler przeznaczony jest do małych, autonomicznych systemów kontroli dostępu (małe firmy, prywatne posesje (furtki, garaże) itp.)

Doors	1
Communication port	N.A.
User identification mode	card, pin, card + pin, card or pin
Card buffer	2000
Card reading standard	UNIQUE, HID® PROX
Frequency	125 kHz
Read range	3 - 6 cm
PIN length	4 - 8
Inputs	exit button, bell
Outputs	lock, alarm
Anti-Passback	yes
Interlock	no
Tamper	yes
Latch mode	yes
Supply power	12 ~24 V AC/DC
Standby current	35mA
Dimensions	125 x 83 x 22
Weight	320 g
Temperature range	-20 to 60 °C