



Zdalny mikrofon strefowy

RM-200X



DANE TECHNICZNE

Źródło zasilania	24 V DC (zakres od 16-40 V DC)
Maksymalny Pobór Prądu	750 mA dla 9 rozszerzeń klawiatury
Pasma Przenoszenia	100 Hz ~ 20000 Hz
Zniekształcenia	$\leq 1 \%$
Współczynnik S/N	> 60 dB
Wejście mikrofonu zewnętrznego	40 dB, 2,2 k Ω , niesymetryczne, mini jack, zasilanie fantomowe
Wyjście audio	0 dBV, 600 Ω , symetryczne, gniazdo RJ45
Funkcje	Wewnętrzny głośnik odsłuchowy 200 mW
Liczba klawiszy funkcyjnych	15, możliwość rozszerzenia do 105 (poprzez podłączenie 9 rozszerzeń RM-210, 10 klawiszy każdy)
System komunikacyjny	Transceiver do sieci LONWORK przeznaczony do pracy na kablu skrętkowym w układzie free topology; 500 m (okablowanie w ukt. free topology)
Kabel połączeniowy i złącze	Kabel STP kat. 5, złącze RJ45

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary	190 x 76.5 x 215 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Masa	0.85 kg