

Kamera kopułkowa NVC-422D-white

400
SERIES

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

960H



- funkcja dzień/noc - elektroniczna
- rozdzielczość 650 TVL
- obiektyw zmiennoogniskowy, $f=2.8 \sim 11$ mm/F1.4
- czułość 0.068 lx

WYMIARY



OBRAZ

Przetwornik obrazu	matryca CCD 1/3" SONY Super HAD II
Liczba efektywnych pikseli	976 (H) x 582 (V)
Rozdzielczość pozioma	650 TVL - tryb kolorowy, 650 TVL - tryb czarno-biały
Czułość	0.068 lx/F1.4 - tryb kolorowy
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/100000 s
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	*
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D
Funkcja Defog (F-DNR)	nie

OBIEKTYW

Typ obiektywu	zmiennooogniskowy, $f=2.8 \sim 11$ mm/F1.4
---------------	--

DZIEŃ/NOC

Tryb pracy	elektroniczna funkcja dzień/noc
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Regulacja poziomu przełączania	tak *
Opóźnienie przełączania	0 ~ 255 s *

POZOSTAŁE FUNKCJE

Menu ekranowe	języki: angielski, rosyjski, inne *
Strefy prywatności	4 *
Detekcja ruchu	tak
Detekcja ruchu	*
Obróbka obrazu	wyostrzanie, odbicie lustrzane *

INTERFEJSY

Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
---------------	-----------------------

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	128 (Ø) x 90 (wys.)
Masa	0.27 kg
Obudowa	plastikowa, w kolorze białym
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	0.9 W
Temperatura pracy	-30°C ~ 45°C



Kamera kopułkowa **NVC-422D-white**

** Funkcje dostępne również z pilota NV-RCUTC*

