

Zasilacz impulsowy wielowyjściowy serii PSDC do urządzeń CCTV

PSDC08124



Zasilacz stabilizowany PSDC04122 przeznaczony jest do zasilania urządzeń CCTV wymagających stabilizowanego napięcia o wartości 12V DC. Zakres regulacji napięcia wyjściowego regulowany jest w zakresie 12V ÷ 15V DC. Zasilacz posiada 8 wyjść zabezpieczonych niezależnie bezpiecznikami topikowymi lub polimerowymi PTC. Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjścia spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego lub zadziałanie bezpiecznika PTC i odłączenie obwodu od zasilania DC(+U). Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z panelem sygnalizacyjnym wyposażonej w mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek.

DANE TECHNICZNE:

- wyjście zasilania 8 x 0,5A/12V DC
- szeroki zakres napięcia zasilania 85÷264VAC
- wysoka sprawność 80%
- zabezpieczenia:
 - przeciwzwarciowe SCP
 - nadnapięciowe OVP
 - przeciążeniowe OLP
 - przepięciowe
 - antysabotażowe
- wyjście techniczne FPS sygnalizacji zadziałania bezpiecznika

OGÓLNE:

- temperatura pracy -10 °C÷50 °C
- wilgotność względna 20%...90%
- wymiary 230 x 230 x 50+8 (WxHxD) [mm]
- waga 1,7 kg