

Monitor

SC-17



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- podświetlenie LED
- funkcja zapobiegająca „wypalaniu” statycznego obrazu na matrycy

- Wysoka rozdzielczość SXGA 1280 x 1024
- Technologia Anti-Burn-in™
- Wejścia wideo (Wejście BNC x 1, wyjście BNC x 1)
- Pętla wejść wideo dla wielu połączeń
- Krótki czas przełączania sygnału (≤ 0,8 sek.)
- Automatyczne wykrywanie NTSC/PAL
- Możliwość wyboru źródła sygnału
- Zgodność z PC
- Wbudowane głośniki
- Funkcja blokady przycisków
- Automatyczna regulacja pozwalająca na uzyskanie optymalnych ustawień
- Gniazdo zabezpieczenia
- Montaż na ścianie w standardzie V

MATRYCA

Typ matrycy	TFT, podświetlenie LED
Przekątna ekranu	17"
Rozdzielczość matrycy	1280 x 1024
Format	4:3
Jasność	250 cd/m2
Kontrast	1000:1
Kąt widzenia (Poziom/Pion)	85°/80°
Czas odpowiedzi matrycy	3 ms
Tryb wyświetlania kolorów	16.7 mln

POZOSTAŁE FUNKCJE

Menu ekranowe	języki: angielski, inne
Wbudowane głośniki	2 x 1 W

INTERFEJSY

Wejścia wideo	1 x CVBS, złącze BNC (przelotowe), 1 x VGA, 1 x S-Video, 1 x DVI
Wejścia audio	1 x Jack stereo (przelotowe)

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	372 (szer.) x 360 (wys.) x 164 (gł.)
Masa	3.6 kg
Obudowa	czarna, plastikowa
Zasilanie	12 VDC (zasilacz sieciowy 100 ~ 240 VAC/12 VDC w zestawie)
Pobór mocy	25 W (max)
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
Standard mocowania	VESA 100 x 100 mm