



Menedżer zasilania VX-2000DS



DANE TECHNICZNE

Źródło zasilania	230V AC, 50/60 Hz
Maksymalny Pobór Mocy	240 W
Wejście zasilacza	6x zacisk śrubowy M4, odległość między przegrodami: 11 mm
Wyjścia zasilania DC	6x zacisk śrubowy M4 (maks. 25 A), odległość między przegrodami: 11 mm
Pasujący akumulator	YUASA serii NP (12V x2 lub 4)
Podłączanie akumulatora	1 para biegunów + i -, średnica kabla: AWG 6-AWG 1/0
Ładowanie	Ciągłe małym prądem
Prąd ładowania	Max. 5A
Napięcie wyjściowe ładowania	27.3 V $\pm$ 0,3 V (w 25°C) poprawka na temperaturę: -40 mV/°C
Złącze sterowania	Gniazdo RJ45 do podłączenia VX-2000SF. Kabel skrętkowy (norma TIA/EIA-568A); typ sygnału sterowania: kontrola stanu akumulatorów, stan zasilania AC, stan zasilania DC, usterka obwodu ładowania i usterka akumulatora

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary	482 x 88.4 x 377.6 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Masa	10.5 kg

