



Kontroler

RBH-IRC-2000-8k



Kontroler drzwi (1-2 drzwi), w metalowej obudowie z wbudowanym zasilaczem buforowym oraz miejscem na akumulator 12V-7Ah i transformator sieciowy 16VAC.
2 porty czytników (2 czytniki wejścia + 2 czytniki wyjściowe przez 2 moduły EXTRDR), 8 wejść linii doz., 8 wyjść (4 przekaźniki, 4 tranz.).
Porty komunikacyjne: RS232, RS485. Współpracuje z programem Axiom Lite, 8000 kart i 3000 zdarzeń

Ilość portów czytników	2
Liczba przejść dwustronnych	2
Liczba przejść jednostronnych	2
Port czytnika	Wiegand, ABA Track 2
Typy czytników	zbliżeniowe, magnetyczne, biometryczne
Porty komunikacyjne	RS 232, RS 485
Pamięć kart	8 000
Pamięć zdarzeń	3 000
Liczba linii dozorowych	8
Liczba wyjść sterujących	8
Zasilanie kontrolera	16 VAC, 50 VA
Zasilanie z akumulatora	12 V / 7 Ah
Zakres temperatur	2°C do 70°C
Wilgotność (bez kondensacji)	10% - 90%
Wymiary obudowy	360 x 300 x 80 mm
Wymiary modułu elektroniki z radiatorami	170 x 12 x 30 mm
Wyjście zasilania do czytników	12 V /100 mA
Typ przewodu/maksymalna długość do czujnika na końcu linii	AWG #22 - 300 m
Wyjście zamka	przekaźnikowe
Monitorowane wyjścia do zamków	nie
Wyjścia sterujące do sygnalizatorów w czytnikach	brak danych
Port rozszerzeń	RBH-IRC-EXITRDR - Moduł czytnika we/wy
Szybkość komunikacji	56 000 bps
Certyfikaty	CE