

## Dwuwiązkowa aktywna bariera podczerwieni z funkcją zmiany częstotliwości

### NR60TM



|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Stopień zabezpieczenia             | Grade 3                                                            |
| Zasilanie                          | 10,5 - 28 V DC                                                     |
| Pobór prądu (nadajnik + odbiornik) | 88 mA (maks.)                                                      |
| Metoda detekcji                    | Wykrywanie naruszenia wiązki podczerwieni                          |
| Ilość wiązek                       | 2                                                                  |
| Maksymalny zasięg                  | 60m                                                                |
| Wybór kanału częstotliwości        | tak, 4 kanały                                                      |
| Wybór logiki AND/OR                | nie                                                                |
| Czas przerwania wiązek             | 30ms - 900ms (regulowany)                                          |
| Zakres regulacji soczewek          | w poziomie $\pm 90^\circ$ / w pionie $\pm 5^\circ$                 |
| Styk sabotażowy                    | tak                                                                |
| Przełącznik wyjścia alarmowego     | przełącznik typu NO/NC (0,1 A @ 30 V DC)                           |
| Przełącznik wyjścia sabotażowego   | przełącznik typu NC (0,1 A @ 30 V DC) rozwarty po otwarciu obudowy |
| Temperatura pracy                  | -25°C - 55°C                                                       |
| Dopuszczalna wilgotność            | do 95% bez kondensacji                                             |
| Klasa ochrony obudowy              | IP 55                                                              |
| Montaż                             | ściana/słup                                                        |
| Kolor                              | czarny                                                             |
| Wymiary                            | 177mm x 77mm x 83mm                                                |
| Obwód EDC                          | Tak                                                                |