

Dwuwiązkowa aktywna bariera podczerwieni

NR60TS



Zasilanie	10,5 - 28,5 V DC
Pobór prądu (nadajnik + odbiornik)	51 mA (maks.)
Metoda detekcji	Wykrywanie naruszenia wiązki podczerwieni
Ilość wiązek	2
Maksymalny zasięg	60m
Wybór kanału częstotliwości	nie
Wybór logiki AND/OR	nie
Czas przerwania wiązek	50ms - 700ms (regulowany)
Zakres regulacji soczewek	w poziomie $\pm 90^\circ$ / w pionie $\pm 5^\circ$
Styk sabotażowy	tak
Przełącznik wyjścia alarmowego	przełącznik typu NO/NC (0,1 A @ 30 V DC)
Przełącznik wyjścia sabotażowego	przełącznik typu NC (0,1 A @ 30 V DC) rozwarty po otwarciu obudowy, przełącznik typu NC (0,05 A @ 24 V DC) rozwarty po otwarciu obudowy
Temperatura pracy	-25°C - 55°C
Dopuszczalna wilgotność	do 95% bez kondensacji
Klasa ochrony obudowy	IP 55
Montaż	ściana/słup
Kolor	czarny
Wymiary	177mm x 77mm x 83mm
Obwód EDC	Nie