



Zewnętrzna czujka PIR x3 z funkcją antymaskingu

SIR10SA



Stopień zabezpieczenia	Grade 3
Zasilanie	9 - 28 V DC
Pobór prądu	30 mA (maks.)
Metoda detekcji	PIR
Zasięg detekcji	12 m
Charakterystyka detekcji	szerokokątna, pet alley
Opcjonalne soczewki	brak
Funkcja odporności na zwierzęta	tak
Funkcja antymaskingu	tak
Wskaźnik LED	tak
Regulacja czułości	tak
Licznik impulsów	tak
Styk sabotażowy	tak
Przełącznik wyjścia alarmowego	przełącznik typu NC (0,3 A @ 30 V DC)
Przełącznik wyjścia sabotażowego	przełącznik typu NC (0,1 A @ 30 V DC) rozwarty po otwarciu obudowy
Temperatura pracy	-25°C - 50°C
Dopuszczalna wilgotność	do 95% bez kondensacji
Klasa ochrony obudowy	IP 55
Wysokość montażu	2 m - 3 m (charakterystyka szerokokątna), 0,8 m - 1,2 m (charakterystyka pet alley)
Montaż	ściana
Kolor	biały
Wymiary	282.7mm x 82.3mm x 99mm

