



Menedżer systemu

SX-2000SM



DANE TECHNICZNE

Źródło zasilania	24 V DC
Maksymalny Pobór Prądu	Poniżej 0.8 A
Sterowanie	8 wyjść sterowania, 8 wejść sterowania
Interfejs sieciowy SX Link	2 obwody 100BASE-TX
Specyfikacja systemu matrycy	Magistrala: 16; wejście audio: Maks. 64 kanały, wyjście audio: maks. 128 stref • Styki wejściowe: Maks. 136; styki wyjściowe: maks. 136 • Sterowanie priorytetem: 256 kroków dziennik zdarzeń: Maks. 10 000 • Liczba modułów SX-2000AI do podłączenia: maks. 8 Liczba modułów SX-2000AO do podłączenia: maks. 16 • Liczba modułów RM-200S do podłączenia: maks. 32 (do 4 RM-200S na jeden SX-2000AI) • Połączenie kabel/urządzenie ekranowany kabel skrętkowy kat. 5 do sieci LAN (CAT5-STP)
LAN	Interfejs sieciowy 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX circuit. protokół sieciowy TCP/IP; Kabel połączeniowy: ekranowany kabel skrętkowy kat. 5 do sieci LAN (CAT5-STP)
Dane dotyczące usterki	3 wejścia (ACK/RESET/LAMP TEST) i 4 wyjścia (CPU FAULT/GENERAL FAULT/CPU OFF/BUZZER)
Karta pamięci	Gniazdo: 1 (dołączona karta CF <128 MB>)

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary	482 x 44 x 333 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Masa	3.8 kg

