



Jednostka wyjściowa audio z kontrolą wzmacniaczy i linii głośnikowych

SX-2100AO



DANE TECHNICZNE

Źródło zasilania	24 V DC
Maksymalny Pobór Prądu	1.2 A
Pasmo Przenoszenia	20 Hz ~ 20000 Hz
Lokalne wejścia audio	2 wejścia audio, 0 dB, 10 k Ω , symetryzowane elektronicznie, złącze RJ45, Pasmo przenoszenia: 20-20.000Hz, Częstotliwość próbkowania: 48 kHz, przetwornik C/A, 2 wejścia sterujące, CAT5-STP
Wejścia audio	8 wyjść, 0 dB, obciążenie: 600 Ω lub więcej
Sterowanie	8 wyjść sterowania, 8 wejść sterowania
Magistrala Analogowa	Wejścia: 1, Wyjścia: 1, złącza RJ45; Skrętka ekranowana kategorii 5 bez przepłotu (CAT5-STP)
Magistrala komunikacyjna	2 obwody 100BASE-TX, Złącze RJ45, CAT5-STP; maks. 100 m do przełącznika sieciowego
Magistrala CI/CO	SX-2000CI/SX-2000CO: 1 złącze, CAT5-STP, złącze RJ45
Magistrala DS	VX-2000DS: 2 złącza, CAT5-STP, złącza RJ45

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary	482 x 88.4 x 349 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Masa	7.1 kg

