

Sygnalizator akustyczny niskoprądowy (22mA)

SA-K5N



Sygnalizator akustyczny SA-K5 przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej w alarmowych systemach pożarowych. Sygnalizator SA-K5 przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach zamkniętych.

Opis konstrukcji

Sygnalizator składa się z dwóch podstawowych części, z których pierwsza jest właściwym sygnalizatorem w obudowie wykonanej z tworzywa. Zawiera ona wyprowadzenia do podłączenia napięcia zasilania i piny umożliwiające wybranie rodzaju dźwięku. Wewnątrz znajduje się układ elektroniczny sygnalizatora ze źródłem dźwięku – przetwornikiem piezoceramicznym.

Sygnalizator ma możliwość wyboru jednego z 4 różnych sygnałów akustycznych. Druga część – gniazdo jest elementem mocującym sygnalizator do puszek instalacyjnych PIP-1A (dwie śruby M4) lub sufitu, ściany przy pomocy dwóch wkrętów i kołków rozporowych. W gnieździe opcjonalnie montowany jest blok z elementem sabotażowym, utrudniającym usunięcie sygnalizatora.

Typ	akustyczny, niskoprądowy
Montaż	wewnętrzny
Odmiana	konwencjonalny
Napięcie zasilania	16VDC
Pobór prądu z linii dozorowej	$\leq 68\text{mA}$
Pobór prądu w stanie spoczynku	0mA
Pobór prądu w stanie działania	$< 20\text{mA}$
Poziom dźwięku	$> 100\text{dB}$
Zakres temperatur pracy	od -25°C do 55°C
Szczelność obudowy	IP 33
Wymiary	$\Phi 115 \times 62 \text{ mm}$
Masa	ok 185g