



## Zasilacz 24V/5A z miejscem na 2 akumulatory 18Ah

### EN54-5A17



|                                               |                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie                                     | 230VAC/50Hz                                                               |
| Wyjście zasilania                             | dla pracy ciągłej 4A/27.6VDC • dla pracy chwilowej 5A/27.6VDC             |
| Prąd ładowania akumulatora                    | 1.0A                                                                      |
| Miejsce na akumulator                         | 2x 17Ah /12V                                                              |
| Sprawność                                     | 84%                                                                       |
| Zabezpieczenia                                | SCP, OLP, OHP, OVP, UVP*, tamper (otwarcie obudowy)                       |
| Wyjścia techniczne                            | EPS - awaria sieci AC • PSU - awaria zasilacza • APS - awaria akumulatora |
| Zgodność z normami                            | EN54-4, EN12101-10                                                        |
| Wyświetlacz                                   | Panel LED                                                                 |
| Funkcje dodatkowe (wymagane dodatkowe moduły) | możliwość zdalnego monitoringu przez sieć LAN, WiFi, RS485, USB           |
| Wymiary                                       | W=420 H=420 D=102 mm                                                      |
| Gwarancja                                     | 5 lat od daty produkcji                                                   |
| Uwagi                                         | obudowa natynkowa • zamykanie obudowy - zamek                             |