

Czytnik kart zbliżeniowych PRT12LT



Opis produktu

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT12LT posiada klawiaturę silikonową, z podświetleniem. Ponadto czytnik zbliżeniowy PRT12LT ma dwa klawisze funkcyjne, które ułatwiają kontrolę urządzenia. Kabel podłączeniowy czytnika zbliżeniowego PRT12LT ma 0.5 metra długości. Zamek zbliżeniowy PRT12LT należy do IV klasy środowiskowej, co sprawia, że jego wytrzymałość na czynniki atmosferyczne jest bardzo wysoka. Temperatura w jakiej funkcjonować może zamek PRT12LT rozciąga się pomiędzy -25°C do +60°C i przy wilgotności od 0 do 95%. Zamek zbliżeniowy PRT12LT występuje również z niebieskim podświetleniem klawiatury lub w kolorze jasnoszarym, w celu zamówienia niestandardowego modelu prosimy o kontakt z naszym konsultantem lub drogą telefoniczną.

Typ czytnika	zbliżeniowy
Standard kart	Unique
Częstotliwość pracy	125 kHz
Zasięg odczytu	do 15 cm
Napięcie zasilania	12 V DC
Pobór prądu	65 mA
Klawiatura	tak
Czujnik antysabotażowy	microswitch
Interfejs wyjściowy	Wiegand, RACS CLK/DAT
Liczba bitów wyjściowych	26, 32, 34, 42, 66
Typ złącza	kabel elastyczny
Kolor	szary
Wymiary	150.5 mm x 46 mm x 23 mm
Masa	150 g
Środowisko montażu	do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Temperatura pracy	-25°C do 60°C
Wilgotność względna	5% - 95%