

Czytnik kart zbliżeniowych

PRT12LT



Opis produktu

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT12LT posiada klawiaturę silikonową, z podświetleniem. Ponadto czytnik zbliżeniowy PRT12LT ma dwa klawisze funkcyjne, które ułatwiają kontrolę urządzenia. Kabel podłączeniowy czytnika zbliżeniowego PRT12LT ma 0.5 metra długości. Zamek zbliżeniowy PRT12LT należy do IV klasy środowiskowej, co sprawia, że jego wytrzymałość na czynniki atmosferyczne jest bardzo wysoka. Temperatura w jakiej funkcjonować może zamek PRT12LT rozciąga się pomiędzy -25°C do +60°C i przy wilgotności od 0 do 95%. Zamek zbliżeniowy PRT12LT występuje również z niebieskim podświetleniem klawiatury lub w kolorze jasnoszarym, w celu zamówienia niestandardowego modelu prosimy o kontakt z naszym konsultantem lub drogą telefoniczną.

| | |
|--------------------------|--|
| Typ czytnika | zbliżeniowy |
| Standard kart | Unique |
| Częstotliwość pracy | 125 kHz |
| Zasięg odczytu | do 15 cm |
| Napięcie zasilania | 12 V DC |
| Pobór prądu | 65 mA |
| Klawiatura | tak |
| Czujnik antysabotażowy | microswitch |
| Interfejs wyjściowy | Wiegand, RACS CLK/DAT |
| Liczba bitów wyjściowych | 26, 32, 34, 42, 66 |
| Typ złącza | kabel elastyczny |
| Kolor | szary |
| Wymiary | 150.5 mm x 46 mm x 23 mm |
| Masa | 150 g |
| Środowisko montażu | do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń |
| Temperatura pracy | -25°C do 60°C |
| Wilgotność względna | 5% - 95% |