

Czytnik kart zbliżeniowych **PRT62LT**



Opis produktu

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT62LT jest czytnikiem miniaturowym, więc łatwiej umiejscowić go na ścianie. Wymiary czytnika to 100 X 40 X 25 mm, waga natomiast to ok. 100g. Ponadto czytnik zbliżeniowy PRT62LT mimo pomniejszych rozmiarów nie odbiega standardem od pozostałych urządzeń serii PRTxxLT. Zamek zbliżeniowy PRT62LT należy do IV klasy środowiskowej, co sprawia, że jego wytrzymałość na czynniki atmosferyczne jest bardzo wysoka. Temperatura w jakiej funkcjonować może zamek PRT62LT rozciąga się pomiędzy -25°C do +60°C i przy wilgotności od 0 do 95%. Kabel podłączeniowy czytnika zbliżeniowego PRT62LT ma 0.5 metra długości. Zamek zbliżeniowy PRT62LT występuje również w kolorze jasnoszarym lub srebrnym, w celu zamówienia takiego modelu prosimy o kontakt z naszym konsultantem lub drogą telefoniczną.

Typ czytnika	zbliżeniowy
Standard kart	Unique
Częstotliwość pracy	125 kHz
Zasięg odczytu	do 12 cm
Napięcie zasilania	12 V DC
Pobór prądu	45 mA
Czujnik antysabotażowy	microswitch
Interfejs wyjściowy	Wiegand, RACS CLK/DAT
Liczba bitów wyjściowych	
Typ złącza	kabel elastyczny
Kolor	
Wymiary	100 mm x 45 mm x 25 mm
Masa	100 g
Środowisko montażu	do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Temperatura pracy	-25°C do 60°C
Wilgotność względna	5% - 95%