

Czytnik kart zbliżeniowych **PRT66LT**



Opis produktu

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT66LT nie posiada klawiatury, tym niemniej jest równie funkcjonalny jak urządzenia z klawiaturą. Kabel podłączeniowy czytnika zbliżeniowego PRT66LT ma 0.5 metra długości. Zamek zbliżeniowy PRT66LT należy do IV klasy środowiskowej, co sprawia, że jego wytrzymałość na czynniki atmosferyczne jest bardzo wysoka. Temperatura w jakiej funkcjonować może zamek PRT66LT rozciąga się pomiędzy -25°C do +60°C i przy wilgotności od 0 do 95%. Zamek zbliżeniowy PRT66LT występuje również w kolorze srebrny metalik oraz w kolorze białym, w celu zamówienia niestandardowego modelu prosimy o kontakt z naszym konsultantem lub drogą telefoniczną.

Typ czytnika	zbliżeniowy
Standard kart	Unique
Częstotliwość pracy	125 kHz
Zasięg odczytu	do 15 cm
Napięcie zasilania	12 V DC
Pobór prądu	45 mA
Czujnik antysabotażowy	microswitch
Interfejs wyjściowy	Wiegand, RACS CLK/DAT
Liczba bitów wyjściowych	26, 32, 34, 42, 66
Typ złącza	kostka
Kolor	
Wymiary	85 mm x 85 mm x 27 mm
Masa	120 g
Środowisko montażu	do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Temperatura pracy	-25°C do 60°C
Wilgotność względna	5% - 95%