

Gniazdo czujek

G-40



Gniazdo G-40 jest przeznaczone do mocowania czujek szeregów 40, 4043, 4046 i 6046 (np. DOR-40, DIO-4046) na suficie i dołączenia do nich przewodów linii dozorowej. Gniazdo, po zamontowaniu w dodatkowej podstawie PG-40, może być instalowane w pomieszczeniach, w których na sufitach skrapla się para wodna, jak również na linkach nośnych. Podstawa PG-40 po wyposażeniu jej w dodatkowy dławik PG7 umożliwia przekształcenie gniazda G-40 w wiszące. Do mechanicznego zabezpieczenia czujki w gnieździe przewidziana jest, wykonana z drutu stalowego, osłona zabezpieczająca OZ-40.

Zastosowanie:

Gniazdo przeznaczone jest do instalowania:

- czujek szeregów 40, 4043, 4046,
- adaptera linii bocznej ADC-4001M,
- adaptera czujek radiowych ACR-4001.

Podstawa gniazda PG-40

Zastosowanie:

Podstawa gniazda PG-40 przeznaczona jest do montowania w niej gniazda G-40 w celu:

- zwiększenia odporności gniazda na skraplającą się na suficie parę wodną,
- instalowania czujek na linkach nośnych,
- przekształcenia gniazda G-40 w gniazdo wiszące.

Zastosowanie

czujek szeregów 40, 4043, 4046 • adaptera linii bocznej ADC-4001M • adaptera czujek radiowych ACR-4001