

Zasilacz 24V/5A, z miejscem na 2  
akumulatory 40Ah, zasilanie urządzeń  
dodatkowych

**ZSP 135-DR-5A-3**

|                                               |                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Zasilanie                                     | 230VAC/50Hz                                                 |
| Zakres zmian napięcia wyjściowego             | 19.7V -28V                                                  |
| Wyjście zasilania                             | dla pracy ciągłej 3.0A/24VDC • dla pracy chwilowej 5A/24VDC |
| Pobór prądu na potrzeby własne                | do 35mA                                                     |
| Miejsce na akumulator                         | 2x 40Ah /12V                                                |
| Zgodność z normami                            | EN54-4, EN12101-10                                          |
| Wyświetlacz                                   | Panel LED                                                   |
| Funkcje dodatkowe (wymagane dodatkowe moduły) | możliwość zdalnego monitoringu przez RS485, RS232           |
| Wymiary                                       | W=450 H=350 D=180 mm                                        |
| Uwagi                                         | zamykanie obudowy - zamek                                   |
| Stopień ochrony                               | PN-EN 60529:2003 • IP 44                                    |
| Masa zasilacza                                | z baterią akumulatorów 42kg                                 |