

Zasilacz 24V/2A z miejscem na 2 akumulatory 7Ah

KBZB-36-24V-2A-7Ah



- Napięcie pracy buforowej: 27,3 V DC
- Klasa szczelności: IP 43
- Maksymalna pojemność akumulatora: 7 Ah
- Maksymalny prąd wyjściowy: 2,0 A
- Nominalny prąd wyjściowy: 1,6 A
- Rodzaj obudowy: Metalowa

Zasilacze KBZB-36 przystosowane są do zasilania różnego rodzaju urządzeń wchodzących w skład systemów sygnalizacji pożarowej. Zapewniają ciągłość zasilania, niezależnie od stanu sieci energetycznej, dołączonych do niego odbiorników. W przypadku zaniku napięcia sieciowego, następuje automatyczne przełączenie odbiorników na zasilanie z akumulatorów.

Konstrukcja obudowy umożliwia pracę w zamkniętych pomieszczeniach.

Na płycie czołowej znajdują się 2 diody LED sygnalizujące sprawność zasilacza oraz awarie. Powyższe stany sygnalizowane są równocześnie stykami przekaźników, co umożliwia zdalne monitorowanie stanu zasilacza.

Certyfikat zgodności nr 1438/CPD/0118
Świadectwo dopuszczenia nr 0719/2010

Zasilanie	230VAC/50Hz
Zakres zmian napięcia wyjściowego	20.5V -29.5V
Wyjście zasilania	dla pracy ciągłej 1.6A/24VDC • dla pracy chwilowej 2.0A/24VDC
Miejsce na akumulator	2x 7Ah /12V
Wymiary	W=252 H=305 D=120 mm
Stopień ochrony	PN-EN 60529:2003 • IP 43
Masa zasilacza	z baterią akumulatorów 10kg