

Terminal

S780-U



S780 jest urządzeniem, które może być stosowane w zaawansowanych systemach Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu. Może być ono wyposażone w czytnik kart zbliżeniowych (RFID) w standardzie **UNIQUE 125 kHz**. Identyfikacja użytkowników odbywa się za pomocą karty zbliżeniowej lub PINu.

Czytnik posiada wewnętrzną, nieulotną pamięć pozwalającą na zarejestrowanie do 30 000 użytkowników oraz do 200 000 logów. W razie zaniku zasilania wszystkie zapisane informacje zostają zachowane. Dzięki wbudowanym 8 programowalnym klawiszom funkcyjnym, możliwa jest rejestracja zdarzeń takich jak: rozpoczęcie pracy, zakończenie pracy, wyjście na przerwę, wyjście służbowe, wyjście prywatne oraz odpowiednie powroty.

Wbudowana kamera o rozdzielczości 1,3 Mpx robi zdjęcia w momencie weryfikacji użytkownika, co zdecydowanie ułatwia kontrolę osób rejestrujących w ten sposób swój czas pracy.

Informacje dla użytkowników wyświetlane są na dużym (3,5"), kolorowym wyświetlaczu TFT. Czytnik S780 posiada funkcje takie jak: wyświetlanie krótkich wiadomości tekstowych, adresowanych do wszystkich lub do wybranych pracowników, oraz wyświetlanie dowolnego pokazu slajdów.

Komunikacja z oprogramowaniem odbywa się za pośrednictwem portu **Ethernet, szeregowego (RS232/485) lub przez pamięć przenośną**. Opcjonalnie czytnik można wyposażyć w moduł WiFi umożliwiający integrację z istniejącą siecią bezprzewodową. Konfiguracja urządzenia, jak i rejestracja użytkowników możliwa jest także bezpośrednio na czytniku poprzez menu administracyjne w języku polskim.

Wbudowane wyjście przekaźnikowe pozwala na sterowanie dowolnym zamkiem elektromagnetycznym blokującym drzwi lub integrację z bramką uchylną / obrotową. Interfejs Wiegand umożliwia podłączenie dodatkowego, zewnętrznego czytnika kart zbliżeniowych, a tym samym zbudowanie prostego przejścia z obustronną kontrolą dostępu.

Producent	ControlSYS
Liczba kart	10 000
Bufor zdarzeń	100 000
Liczb przycisków funkcyjnych	8
Wyświetlacz	kolorowy
Typ wbudowanego czytnika kart	UNIQUE RFID 125 kHz
Identyfikacja biometryczna	nie
Sterowanie zamkiem	tak
Wymiary	206 x 150 x 42
Zasilanie	12 V