

Terminal

K765-U



K765 jest to urządzenie biometryczne, które może być wykorzystywane w systemach kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Dzięki zastosowaniu obudowy o **stopniu ochrony IP65**, czytnik ten jest całkowicie odporny na wnikanie kurzu oraz strumienie wody, a co za tym idzie, może być montowany również na zewnątrz budynków. Identyfikacja na urządzeniu może się odbywać poprzez weryfikację **odcisku palca, kodu PIN, lub karty zbliżeniowej** (opcjonalnie).

Czytnik ten pozwala na zapis **1 500 wzorców odcisków palca** oraz **30 000 logów**. Dwa klawisze funkcyjne umożliwiają ewidencję czasu pracy rejestrując zdarzenia wejścia lub wyjścia. Wszystkie dane przechowywane są w nieulotnej pamięci wewnętrznej, dzięki czemu urządzenie może pracować w trybie offline, a w przypadku braku zasilania wszystkie dane zostają zachowane.

Urządzenie K765 posiada proste w użytkowaniu menu administracyjne w języku polskim. Dane między czytnikiem a programem komputerowym można przesyłać za pośrednictwem **sieci Ethernet**, szeregowego **portu RS232 lub 485**, ewentualnie przenieść na **pamięci przenośnej**.

Producent	ControlSYS
Liczba kart	30 000
Ilość wzorców biometrycznych	3 000
Zapisanie wzorca biometrycznego na karcie	nie
Bufor zdarzeń	100 000
Wyświetlacz	monochromatyczny
Typ wbudowanego czytnika kart	UNIQUE 125kHz
Identyfikacja biometryczna	tak
Sterowanie zamkiem	nie
Wymiary	185 x 63 x 42
Zasilanie	12 V