

Kontroler zintegrowany

K665



Biometryczny czytnik K665 o solidnej budowie, jeden z najmniejszych na rynku. Służy zarówno do kontroli dostępu jak i rejestracji czasu pracy. Weryfikacja użytkownika odbywa się na podstawie odcisku palca lub karty RFID. Dzięki obudowie o **klasie szczelności IP65**, urządzenie jest pyłoszczelne oraz odporne na opady atmosferyczne a wbudowane rezystory automatycznie same ogrzewają urządzenie, gdy sensor wyczuje, że temperatura spada poniżej wymaganego minimum.

Czytnik ten pozwala na zapis **3 000 wzorców odcisków palca** oraz **30 000 kart**.

Czytnik K665 zaopatrzony jest w funkcję anty pass-back, która chroni przed podwójnym wejściem/wyjściem, można go również podłączyć do zamka elektrycznego lub alarmu, co zapewnia bezpieczną kontrolę dostępu. Kamunikacja odbywa się za pomocą portu TCP/IP lub RS485. Posiada również interfejs Wiegand in i out.

Dodatkowym atutem tego urządzenia jest możliwość wyposażenia w moduł integrujący z kartami zbliżeniowymi w standardzie:

- UNIQUE
- MIFARE

Producent	ControlSYS
Liczba kart	30 000
Ilość wzorców biometrycznych	3 000
Zapisanie wzorca biometrycznego na karcie	nie
Bufor zdarzeń	100 000
Liczb przycisków funkcyjnych	0
Wyświetlacz	brak
Typ wbudowanego czytnika kart	UNIQUE 125kHz
Identyfikacja biometryczna	tak
Sterowanie zamkiem	tak
Wymiary	185 x 63 x 42
Zasilanie	12 V