

Aktywny odbiornik sygnału wideo po skrętce z automatyczną regulacją wzmocnienia

**NVPT-A122VRH**



#### OGÓLNE

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Typ urządzenia | aktywny odbiornik sygnału wideo po skrętce 1 |
|----------------|----------------------------------------------|

#### TRANSMISJA SYGNAŁU WIDEO

|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Wejście/wyjście sygnału wideo               | 2 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm                                    |
| Pasma przenoszenia                          | 6 MHz                                                        |
| Odległość transmisji sygnału kolorowego     | do 900 m (przy zastosowaniu pasywnych/aktywnych nadajników)  |
| Odległość transmisji sygnału czarno-białego | do 900 m (przy zastosowaniu pasywnych/aktywnych nadajników), |

#### KOMUNIKACJA MIĘDZY NADAJNIKIEM I ODBIORNIKIEM

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Zalecany typ kabla | skrętka nieekranowana 5/5E/6 kategorii |
|--------------------|----------------------------------------|

#### PARAMETRY INSTALACYJNE

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Zasilanie         | 12-40 VDC                          |
| Pobór mocy        | < 2 W                              |
| Temperatura pracy | 0°C~55°C                           |
| Wymiary (mm)      | 82 (szer.) x 25 (wys.) x 131 (dł.) |
| Masa              | 207 g                              |
| Obudowa           | aluminiowa, kolor czarny           |