



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- przystosowany do pracy ciągłej (24/7)
- podświetlenie LED
- matryca zabezpieczona szkłem
- funkcja zapobiegająca „wypalaniu” statycznego obrazu na matrycy
- wygodny dostęp do złącz
- możliwość instalacji na ścianie bez stosowania dodatkowych uchwytów

WYMIARY



MATRYCA

Typ matrycy	TFT, podświetlenie LED
Przekątna ekranu	21.5"
Rozdzielczość matrycy	1920 x 1080
Format	16:9
Jasność	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Kąt widzenia (Poziom/Pion)	85°/80°
Czas odpowiedzi matrycy	5 ms
Tryb wyświetlania kolorów	16.7 mln

POZOSTAŁE FUNKCJE

Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne
Wbudowane głośniki	2 x 1 W
Cyfrowy filtr	3D

INTERFEJSY

Wejścia wideo	2 x CVBS, złącze BNC (przelotowe), 1 x VGA, 1 x S-Video, 1 x HDMI
Wejścia audio	1 x Jack stereo (przelotowe)

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	513 (szer.) x 404 (wys.) x 197 (gł.)
Masa	5.1 kg
Obudowa	czarna, plastikowa, matryca LCD osłonięta szybą
Zasilanie	12 VDC (zasilacz sieciowy 100 ~ 240 VAC/12 VDC w zestawie)
Pobór mocy	28 W (max)
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
Standard mocowania	VESA 100 x 100 mm