

Rejestrator IP NVR-3304



NAJWAŻNIEJSZE CECHY



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 4 x kanały video i audio
- nagrywanie do 120 kl/s w rozdzielczości 1920 x 1080
- obsługiwane rozdzielczości do 1920 x 1080
- wielkość nagrywanego strumienia: 32 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer
- 1 x wewnętrzne miejsca dla montażu dysków
- 3 x wyjścia monitorowe (HDMI, VGA, BNC)

ZGODNOŚĆ



WYMIARY



WIDEO

Maksymalna wspierana rozdzielczość kamer	1920 x 1080
Kompresja	H.264, H.264+
Wyjścia monitorowe	główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC (do 3 monitorów jednocześnie)
Wsparcie dwustrumieniowości	tak*

AUDIO

Wejścia/wyjścia audio	- / 1 x liniowe (RCA)
-----------------------	-----------------------

NAGRYWANIE

Prędkość nagrywania	120 kl/s (4 x 30 kl/s dla 1280 x 720) • 120 kl/s (4 x 30 kl/s dla 1920 x 1080)
Wielkość strumienia	32 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer
Tryby nagrywania	ciągły, wyzwalany: ręcznie, detekcją ruchu
Harmonogram	odrębne ustawienia dla: każdej kamery, każdego dnia tygodnia, konfiguracja z dokładnością: 1 min, możliwość łączenia dowolnych trybów nagrywania
Prealarm/postalarm	do 8 MB/do 300 s

WYŚWIETLANIE

Prędkość wyświetlania	120 kl/s (4 x 30 kl/s)**/**
-----------------------	-----------------------------

ODTWARZANIE

Prędkość odtwarzania	120 kl/s (4 x 30 kl/s dla 1280 x 720) • 60 kl/s (2 x 30 kl/s dla 1920 x 1080)
Wyszukiwanie nagrań	według czasu/daty

KOPIOWANIE

Metody kopiowania	port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa
Format plików kopii	AVI, DAV

DYSKI

Wewnętrzne	możliwość montażu: 1 x HDD 3.5" 4 TB SATA ****
Maksymalna wewnętrzna pojemność	4 TB

ALARMY

Wejścia/wyjścia alarmowe w kamerach	wsparcie wejść/wyjść alarmowych dostępnych w kamerach IP*
Detekcja ruchu	wsparcie detekcji ruchu dostępnej w kamerach*
Reakcja na zdarzenia alarmowe	sygnał dźwiękowy, e-mail, aktywacja wyjścia alarmowego, komunikat na ekranie, aktywacja nagrywania, PTZ

SIEĆ

Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s •
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SMTP
Programy na PC/MAC	Internet Explorer/-
Aplikacje mobilne	IMSeye (iPhone, Android), VSS Mobile (iPhone, Android)
Liczba jednoczesnych połączeń	do 10 klientów
Przepustowość	32 Mb/s łącznie do wszystkich stacji klienckich

PTZ

Funkcje PTZ	obrót/uchył/zoom, presety*
-------------	----------------------------

DODATKOWE INTERFEJSY

Porty USB	2 x USB 2.0
-----------	-------------

SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny	Linux
Tryb pracy	tripleks
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne
Sterowanie	mysz komputerowa (w zestawie), sieć komputerowa
Diagnostyka systemu	automatyczna kontrola: dysków, sieci, utraty połączenia z kamerami
Bezpieczeństwo	hasło dostępu, filtrowanie IP

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	215 (szer.) x 46 (wys.) x 215 (gł.)
Masa	1 kg
Zasilanie	200 ~ 240 VAC
Pobór mocy	30 W (z 1 dyskiem)
Temperatura pracy	0°C ~ 45°C

* Funkcja uzależniona od zastosowanej kamery, szczegółowe dane odnośnie kompatybilności znajdują się w tabeli kompatybilności.

** Prędkość może być niższa dla wyjścia BNC.

*** Przy wykorzystaniu dwustrumieniowości.

**** Informacje o kompatybilnych modelach twardych dysków oraz maksymalnych ich pojemnościach znajdują się w pliku dostępnym w zakładce PLIKI DO POBRANIA.