

Kamera IP wandaloodporna NVIP-3C7520V-P

7000
IP SERIES



NAJWAŻNIEJSZE CECHY



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- rozdzielczość 3 MPx
- obiektyw stałogniskowy, $f=3.6$ mm/F1.8
- funkcja dzień/noc - elektroniczna
- obsługa kart microSD
- czułość 0.1 lx

ZGODNOŚĆ



WYMIARY



OBRAZ

Przetwornik obrazu	3 MPX, matryca CMOS, 1/2.8", SONY Exmor
Liczba efektywnych pikseli	2048 (H) x 1536 (V)
Czułość	0.1 lx/F1.8 - tryb kolorowy (DSS) • 0.1 lx/F1.8 - tryb czarno-biały (DSS)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/1 s ~ 1/10000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 1 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	3D
Funkcja Defog (F-DNR)	nie

OBIEKTYW

Typ obiektywu	stałogniskowy, $f=3.6$ mm/F1.8
---------------	--------------------------------

DZIEŃ/NOĆ

Tryb pracy	elektroniczna funkcja dzień/noc
Tryb przełączania	automatyczny

SIEĆ

Rozdzielczość strumienia wideo	1920 x 1080 (Full HD), 2048 x 1536 (QXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF)
Prędkość przetwarzania	15 kl/s dla • 30 kl/s dla i niższych rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy	liczba strumieni: 4
Kompresja wideo/audio	H.264, MJPEG / G.711, G.726
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 4
Przepustowość	łącznie 16 Mb/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, PPPoE
Wsparcie protokołu ONVIF	Profile S (ONVIF 2.4)
Konfiguracja kamery	z poziomu przeglądarki Internet Explorer • języki: polski, angielski, rosyjski, i inne
Kompatybilne oprogramowanie	NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS

POZOSTAŁE FUNKCJE

Strefy prywatności	5
Detekcja ruchu	tak
Obszar obserwacji (ROI)	4
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, wyostanie, odbicie lustrzane
Prealarm/postalarm	do 3 s lub 20 klatek/do 9999 s lub 20 klatek

Kamera IP wandaloodporna NVIP-3C7520V-P

Reakcja na zdarzenia alarmowe

e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD, zapis na serwer NAS, powiadomienie HTTP

INTERFEJSY

Interfejs sieciowy

1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s

Gniazdo kart pamięci

microSD

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)

117 (Φ) x 48 (wys.)

Masa

0.28 kg

Klasa szczelności

IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)

Obudowa

wandaloodporna, aluminiowa, w kolorze białym, klosz z poliwęglanu

Zasilanie

PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)

Pobór mocy

3.5 W

Temperatura pracy

-10°C ~ 50°C