

Kontroler z wbudowanym czytnikiem kart zbliżeniowych

X-PASS XPM-PoE



Xpass to innowacyjny czytnik kart zbliżeniowych Mifare stanowiący doskonałe uzupełnienie rodziny biometrycznych czytników kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

Obsługiwane protokoły Wiegand, RS485 oraz TCP/IP pozwalają na elastyczne dopasowanie urządzenia do wymogów systemowych. Klasa szczelności IP65 oraz szeroki zakres temperatur pozwalają na swobodną pracę czytnika w warunkach zewnętrznych lub w trudnym środowisku (np: wysoki poziom zapylenia). Wybór pomiędzy wbudowanym kontrolerem a modułem Secure I/O pozwala dopasować poziom bezpieczeństwa do wymaganych standardów.

Xpass doskonale sprawdzi się zarówno w małych i średnich przedsiębiorstwach jak i systemach korporacyjnych.

Ilość obsługiwanych drzwi	1
Port czytnika	Wejście Wiegand 34 bit
Port komunikacyjny	TCP/IP, RS485
Tryby identyfikacji użytkownika	karta
Pamięć użytkowników	40 000
Odczyt kart w standardzie	MIFARE®
Częstotliwość pracy	13,56 MHz
Zasięg odczytu	3 - 6 cm
Długość kodu pin	nie dotyczy
Wejścia sterujące	przycisk wyjścia, czujnik stanu drzwi
Wyjścia sterujące	zamek, alarm
Antypassback	tak
Funkcja służu	nie
Czujnik antysabotażowy	tak
Sekwencyjne odryglowanie drzwi	tak
Zasilanie	12 VDC
Pobór prądu	600mA
Wymiary	45 x 130 x 27
Waga	brak danych g
Wilgotność względna	brak danych
Zakres temperatur	-20 do 50 °C