

Kontroler biometryczny z wbudowanym czytnikiem kart

BIOENTRY PLUS



BioEntry Plus Mifare jest nowym czytnikiem biometrycznym stworzonym przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii z wbudowanym czytnikiem kart zbliżeniowych typu MIFARE. 5 000 wzorców linii papilarnych i 50 000 zdarzeń zapisanych w pamięci czytnika pozwala BioEntry Plus Mifare w skuteczny sposób zabezpieczyć dostęp do pomieszczeń. Czytnik może również być zintegrowany z kompleksowymi sieciowymi systemami Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy firmy Suprema (BioStation i BioEntry).

Ilość obsługiwanych drzwi	1
Port czytnika	Wejście Wiegand 34 bit
Port komunikacyjny	TCP/IP, RS485
Tryby identyfikacji użytkownika	karta, skner linii papilarnych
Pamięć użytkowników	5 000
Odczyt kart w standardzie	MIFARE®
Częstotliwość pracy	13,56 MHz
Zasięg odczytu	3 - 6 cm
Długość kodu pin	nie dotyczy
Wejścia sterujące	przycisk wyjścia, czujnik stanu drzwi
Wyjścia sterujące	zamek, alarm
Antypassback	tak
Funkcja służu	nie
Czujnik antysabotażowy	tak
Sekwencyjne odryglowanie drzwi	tak
Zasilanie	12 VDC
Pobór prądu	500mA
Wymiary	50 x 160 x 37
Waga	brak danych g
Wilgotność względna	brak danych
Zakres temperatur	-20 do 50 °C