

Aktywny nadajnik sygnału wideo po skrętce NVPT-A121VT



OGÓLNE

Typ urządzenia	aktywny nadajnik sygnału wideo po skrętce
----------------	---

TRANSMISJA SYGNAŁU WIDEO

Wejście/wyjście sygnału wideo	1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Pasma przenoszenia	6 MHz
Odległość transmisji sygnału kolorowego	do 600 m (przy zastosowaniu pasywnych odbiorników) • do 1200 m (przy zastosowaniu aktywnych odbiorników)
Odległość transmisji sygnału czarno-białego	do 600 m (przy zastosowaniu pasywnych odbiorników), • do 1200 m (przy zastosowaniu aktywnych odbiorników)

KOMUNIKACJA MIĘDZY NADAJNIKIEM I ODBIORNIKIEM

Zalecany typ kabla	skrętka nieekranowana 5/5E/6 kategorii
--------------------	--

PARAMETRY INSTALACYJNE

Zasilanie	12-40 VDC, 9-24 VAC
Pobór mocy	< 1.5 W
Temperatura pracy	0°C~55°C
Wymiary (mm)	82 (szer.) x 22 (wys.) x 115 (dł.)
Masa	170 g
Obudowa	metalowa, kolor srebrny