

Terminal biometryczny

FACESTATION FSM



FaceStation to najnowszej generacji terminal biometryczny kontrolujący dostęp i rejestrujący czas pracy przy pomocy identyfikacji twarzy. Szybkie rozpoznawanie możliwe dzięki wbudowanym dwóm procesorom i kamerą oraz adaptacyjnemu oświetleniu LED. Wbudowany mikrofon, głośnik oraz kamera zapewniająca możliwość użycia Video-domofonu IP analogowego lub oprogramowania BioStarVideoPhone. Czytnik posiada 4,3" dotykowy ekran z przyjaznym dla użytkownika interfejsem graficznym. Zasilanie terminala przez PoE pozwala ograniczyć koszty instalacji do minimum.

Ilość obsługiwanych drzwi	1
Port czytnika	Wejście Wiegand 34 bit
Port komunikacyjny	TCP/IP, RS485
Tryby identyfikacji użytkownika	karta, skaner geometrii twarzy
Pamięć użytkowników	10000
Odczyt kart w standardzie	MIFARE®
Częstotliwość pracy	13,56 MHz
Zasięg odczytu	3 - 6 cm
Wejścia sterujące	przycisk wyjścia, czujnik stanu drzwi
Wyjścia sterujące	zamek, alarm
Antypassback	tak
Funkcja śluzy	nie
Czujnik antysabotażowy	tak
Sekwencyjne odryglowanie drzwi	tak
Zasilanie	12 VDC
Pobór prądu	500mA
Wymiary	60 x 185 x 40
Waga	brak danych g
Wilgotność względna	brak danych
Zakres temperatur	-20 do 50 °C