



Kontroler

BIBI-K25



Opis produktu

Kontroler **bibi-K25** jest podstawowym elementem systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy **bibinet-2.5**.

Posiada on zegar czasu rzeczywistego synchronizowany do internetowych serwerów czasu. Wbudowana pamięć pozwala na zapamiętanie 10000 kart, ich uprawnień i przechowywanie ostatnich 65000 zdarzeń. Dzięki temu kontroler bibi-K25 może pracować zarówno on-line jak i off-line. Jego elastyczność pozwala na spełnienie dowolnych wymagań stawianych przed systemem kontroli dostępu. Posiada on tylko dwa wyjścia przełącznikowe, ale w rzeczywistości potrafi obsłużyć nawet 8 przejść. Jest to możliwe dzięki różnorodnym elementom dołączanym do jego wewnętrznej magistrali bibi-BUS zbudowanej w standardzie RS485. Magistrala ta pozwala na przesłanie w czasie rzeczywistym informacji z czytników do kontrolera, oraz przesyłanie do oddalonych modułów rozkazów sterowania przejściami. Zarówno transmisja z komputerem poprzez sieć Ethernet, jak i cała transmisja po szynie bibi-BUS jest szyfrowana. Dla każdego połączenia, na podstawie indywidualnych kluczy danej instalacji generowane są klucze szyfrujące sesji.

Ilość portów czytników	4
Liczba przejść dwustronnych	4
Liczba przejść jednostronnych	8
Typy czytników	zblizeniowe
Porty komunikacyjne	TCP/IP
Liczba linii dozorowych	4
Liczba wyjść sterujących	2
Zasilanie kontrolera	12 VDC / 1 A
Zasilanie z akumulatora	brak danych
Wilgotność (bez kondensacji)	brak danych
Wyjście zasilania do czytników	brak danych
Typ przewodu/maksymalna długość do czujnika na końcu linii	AWG #22 - 300 m
Wyjście zamka	przełącznikowe
Monitorowane wyjścia do zamków	nie
Wyjścia sterujące do sygnalizatorów w czytnikach	brak danych
Port rozszerzeń	brak
Szybkość komunikacji	brak danych
Pojemność pamięci FLASH	brak danych
Pojemność pamięci SDRAM	brak danych
Dodatkowe wyjście zasilające	brak
Producent	Micromade
Liczba kart	10 000
Bufor zdarzeń	65 000
Wyświetlacz	brak
Identyfikacja biometryczna	nie
Wymiary	90 x 71 x 58

