



Czytnik kart zbliżeniowych

BIBI-R50



Czytnik bibi-R50 odczytuje identyfikator kart Philips Mifare®. Czytnik współpracuje z kontrolerami [bibi-K22](#) i [bibi-K25](#) systemu bibinet.

Czytnik wykonany jest w trwałej, estetycznej obudowie z ABSu. Dostępny jest w 3 kolorach: jasnoszary, lava i czarny). Wszystkie elementy elektroniczne zalane są masą wepuranową, co czyni czytnik odpornym na warunki atmosferyczne. Może on być instalowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

Zastosowana technologia umożliwia montaż czytnika bibi-R50 bezpośrednio na metalowej powierzchni bez utraty zasięgu odczytu kart. Niewielkie wymiary pozwalają na jego zawieszenie w dowolnym miejscu.

Typ czytnika	zbliżeniowy
Standard kart	MIFARE®
Częstotliwość pracy	13,56 MHz
Zasięg odczytu	do 5 cm
Napięcie zasilania	12 V DC
Pobór prądu	30 mA
Czujnik antysabotażowy	brak
Interfejs wyjściowy	bibiBUS (RS-485)
Liczba bitów wyjściowych	34
Typ złącza	kabel elastyczny
Kolor	czarny, lava, jasnoszary
Środowisko montażu	do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Temperatura pracy	-25°C do 50°C
Wilgotność względna	0% - 90%