



## Czytnik kart zbliżeniowych

### BIBI-T40



#### Opis produktu

Terminal bibi-T40 to czytnik [bibi-R40](#) wyposażony dodatkowo w wyjście tranzystorowe przeznaczone do sterowania rygłem elektromagnetycznym. Terminal współpracuje z kontrolerami [bibi-K22](#) i [bibi-K25](#) systemu bibinet.

Wykonany jest w trwałej, estetycznej obudowie z ABSu. Dostępny jest w 3 kolorach: jasnoszary, lava i czarny). Wszystkie elementy elektroniczne zalane są masą wepuranową, co czyni terminal odpornym na warunki atmosferyczne. Może być instalowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Zastosowana technologia umożliwia montaż terminala bibi-T40 bezpośrednio na metalowej powierzchni bez utraty zasięgu odczytu kart. Niewielkie wymiary pozwalają na jego zawieszenie w dowolnym miejscu.

Typ czytnika	zbliżeniowy
Standard kart	Unique
Częstotliwość pracy	125 kHz
Zasięg odczytu	do 5 cm
Napięcie zasilania	12 V DC
Czujnik antysabotażowy	brak
Interfejs wyjściowy	bibiBUS (RS-485)
Liczba bitów wyjściowych	26
Typ złącza	kabel elastyczny
Kolor	czarny, lava, jasnoszary
Wymiary	105 mm x 50 mm x 14 mm
Środowisko montażu	do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Temperatura pracy	-25°C do 50°C
Wilgotność względna	brak danych

