

Czytnik kart zbliżeniowych **PRT12EM-BK**



Opis produktu

PRT12EM-BK różni się od PRT12EM tylko i wyłącznie brakiem klawiatury, poza tym, wszelkie parametry techniczne pozostają bez zmian. Kabel podłączeniowy czytnik zbliżeniowy PRT12EM-BK ma 0.5 metra długości. Zamek zbliżeniowy PRT12EM-BK należy do IV klasy środowiskowej, co sprawia, że jego wytrzymałość na czynniki atmosferyczne jest bardzo wysoka. Temperatura w jakiej funkcjonować może zamek PRT12EM-BK rozciąga się pomiędzy -25°C do +60°C i przy wilgotności od 0 do 95%. Może on być programowany przez komputer za pomocą specjalnego oprogramowania, które można ściągnąć z tej strony. Brak klawiatury w zamku zbliżeniowym PRT12EM-BK powoduje niemożność wejścia bez odpowiedniego transpondera. Zamek zbliżeniowy PRT12EM-BK występuje również w kolorze jasnoszarym, w celu zamówienia takiego modelu prosimy o kontakt z naszym konsultantem lub drogą telefoniczną.

Typ czytnika	zbliżeniowy
Standard kart	Unique
Częstotliwość pracy	125 kHz
Zasięg odczytu	do 15 cm
Napięcie zasilania	12 V DC
Pobór prądu	65 mA
Czujnik antysabotażowy	microswitch
Interfejs wyjściowy	Wiegand, RACS CLK/DAT
Liczba bitów wyjściowych	26, 34, 42, 66
Typ złącza	kostka
Kolor	szary
Wymiary	151 mm x 46 mm x 23 mm
Masa	150 g
Środowisko montażu	do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Temperatura pracy	-25°C do 60°C
Wilgotność względna	5% - 95%