


Terminal sygnalizacji równoległej, wersja światłowodowa końcowa

TSR-4000SK



Terminal sygnalizacji równoległej jest urządzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do współpracy z centralami systemu POLON 4000 jako wyniesione pole sygnalizacyjne i obsługowe. Do jednej centrali można dołączyć do 16 terminali TSR-4000. Terminal pozwala na powielenie informacji central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000 w oddalonym miejscu. Terminal powtarza wskazania centrali, do której jest dołączony, takie jak: komunikaty alarmowe, uszkodzeniowe, blokowania, testowania oraz alarmu technicznego. Z poziomu terminala można potwierdzić alarmowanie centrali i następnie skasować sygnalizację. Terminal kontroluje własne układy i sygnalizuje ewentualne ich uszkodzenie. Sprawność elementów sygnalizacyjnych terminala można testować. Dostępność do elementów manipulacyjnych i określonych funkcji została zróżnicowana i podzielona na cztery poziomy dostęp.

Rodzaj:

Zdalne powiadamianie o pożarze

Zastosowanie:

Terminal TSR -4000 pozwala na powielenie informacji central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000 w oddalonym miejscu. Terminal powtarza wskazania centrali, do której jest dołączony, takie jak: komunikaty alarmowe, uszkodzeniowe, blokowania, testowania oraz alarmu technicznego. Z poziomu terminala można potwierdzić alarmowanie centrali i następnie skasować sygnalizację. Terminal kontroluje własne układy i sygnalizuje ewentualne ich uszkodzenie. Może być połączony z centralą za pomocą dwużyłowego przewodu w ekranie (RS -485) lub światłowodem.

Współpraca:

Centrale sygnalizacji pożarowej POLON 4100, POLON 4200, POLON 4800, POLON 4900 i POLON 4500.

Napięcie zasilania: podstawowe	sieć 50Hz, 230V +10% - 15%
Napięcie zasilania: rezerwowe	2szt. 12V /17Ah
Maksymalny pobór mocy	< 80VA
Bezpotencjałowe nadzorowane wyjście przekaźnikowe	obciążalność prądowa 1A/30V
Potencjałowe wyjścia nadzorowane	obciążalność prądowa 0.5A/24V wartość rezystora końcowego 10kOhm - 5%; 0.25W
Wyświetlacz alfanumeryczny	LCD 4 x 40
Maksymalny pobór prądu z akumulatora podczas dozoru bez obciążenia urządzeniami zewnętrznymi	100mA
Klasa szczelności	IP 30
Temperatura pracy	od -5°C do 40°C
Wymiary (mm)	314x68x106
Masa	bez akumulatora < 6kg