

Czytnik kart zbliżeniowych **PRT64MF**



Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy Mifare PRT64MF może być wykorzystywany jako terminal podłączony do nadrzędnego kontrolera lub być skonfigurowany do pracy autonomicznej jako prosty kontroler dostępu. W pierwszym przypadku funkcjonalność czytnika ogranicza się jedynie do odczytu identyfikatora (karta / PIN) i przesłanie do dalszego kontrolera, który podejmuje dalsze działania. W przypadku pracy autonomicznej czytniki PRT64MF mogą samodzielnie dozorować pojedyncze przejście w oparciu o dane wpisane w procesie ich konfiguracji.

| | |
|--------------------------|--|
| Typ czytnika | zbliżeniowy |
| Standard kart | MIFARE® |
| Częstotliwość pracy | 13,56 MHz |
| Zasięg odczytu | do 5 cm |
| Napięcie zasilania | 10 - 15 V DC |
| Pobór prądu | 85 mA |
| Klawiatura | tak |
| Czujnik antysabotażowy | brak |
| Interfejs wyjściowy | Wiegand, RACS CLK/DAT |
| Liczba bitów wyjściowych | 26, 34, 44, 66 |
| Typ złącza | kabel elastyczny |
| Kolor | szary |
| Wymiary | 115 mm x 80 mm x 35 mm |
| Masa | 120 g |
| Środowisko montażu | do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń |
| Temperatura pracy | -25°C do 60°C |
| Wilgotność względna | 5% - 95% |