

Transmitter serwisowy GSM

TSG-1



***Uwaga: Produkt niedostępny. Sprzedaż zakończona w listopadzie 2017 r.

Przeznaczenie

Transmitter serwisowy GSM TSG-1 jest urządzeniem pozwalającym na wysyłanie informacji w formie wiadomości SMS o zdarzeniach rejestrowanych przez centrale sygnalizacji pożarowej produkcji POLON-ALFA oraz może nadzorować pracę różnych urządzeń, posiadających wyjścia bezpotencjałowe. Wykorzystuje on sieć GSM, umożliwia pracę z kartami SIM abonamentowymi oraz PREPAID różnych operatorów.

Zasady współpracy z centralami

Transmitter TSG-1 może współpracować z następującymi centralami adresowalnymi produkcji POLON-ALFA: POLON 4100, POLON 4200, POLON 4500, POLON 4900. Komunikacja z adresowalnymi centralami odbywa się poprzez port szeregowy w standardzie RS-232 z wykorzystaniem protokołu transmisji PMC-4000.

Transmitter jest wyposażony także w dwa wejścia dwustanowe, do których można podłączyć dowolne urządzenie posiadające wyjście przekaźnikowe lub tranzystorowe „zwierające do masy”. Dzięki temu można podłączyć do transmitera np. centrale konwencjonalne IGNIS 1000 produkcji POLON-ALFA, centrale innych producentów lub centrale sygnalizacji włamaniowej.

Konfiguracja transmitera TSG-1 odbywa się poprzez aplikację POLON GSM. Komputer łączy się z transmiterem za pośrednictwem portu USB, przewodem w standardzie mini USB, dostarczonym razem z urządzeniem. Program umożliwia wprowadzenie od jednego do pięciu numerów telefonicznych, na które będą wysyłane powiadomienia o zdarzeniach, jakie będzie rejestrował transmitter.

Oprogramowanie

Do konfiguracji TSG-1 służy program PolonGSM. **Aktualnie dla wszystkich nowych transmiterów należy pobrać program w wersji PolonGSM_v1.1.** Wersja programu PolonGSM_v1.0 obsługuje jedynie transmisery TSG z oprogramowaniem w wersji 1.0. Przed zainstalowaniem oprogramowania należy mieć zainstalowany Sterownik TSG. Powyższe programy są dostępne poniżej w tabelce z plikami do pobrania.