

Kontroler

PR201V2



Kontroler dostępu typu PR201 przewidziany jest do zastosowania w układach kontroli dostępu opartych na elektrycznym sterowaniu otwarciem drzwi. Kontroler dostępu PR201 wyposażony jest tylko w głowicę zbliżeniową, ponadto kontroler posiada trzy wejścia i trzy wyjścia. Zarówno wejścia jak i wyjścia kontrolera mogą być skonfigurowane do kilku predefiniowanych funkcji. W kontrolerze można zarejestrować do 1000 użytkowników. Kontrolery dostępu PR201 mogą pracować w trybie autonomicznym lub sieciowym. Programowanie kontrolera można przeprowadzić lokalnie wykorzystując identyfikator MASTER lub zdalnie z komputera. Do kontrolera można dołączyć dodatkowy terminal identyfikacji (czytnik zbliżeniowy) serii [PRTxx](#).

FUNKCJONOWANIE KONTROLERA DOSTĘPU PR201 W TRYBIE AUTONOMICZNYM:

W przypadku pracy w trybie autonomicznym po zaprogramowaniu które może być wykonane zarówno manualnie jak i z komputera PC, kontroler dostępu PR201 samodzielnie dozoruje dostęp do kontrolowanego przejścia nie udostępnia jednak funkcji rejestracji zdarzeń jak również nie jest możliwe definiowanie czasowych harmonogramów dostępu.

FUNKCJONOWANIE KONTROLERA DOSTĘPU PR201 W TRYBIE SIECIOWYM:

Funkcjonowanie kontrolera dostępu PR201 w trybie sieciowym umożliwia dodatkowo realizację następujących funkcji przez system kontroli dostępu:

- rejestrację zdarzeń,
- definiowanie zmiennych w czasie praw dostępu użytkowników do pomieszczeń (harmonogramy czasowe),
- zdalne konfigurowanie (programowanie) urządzeń,
- monitorowanie systemu w czasie rzeczywistym (wymaga pracy komputera w trybie OnLine),
- ciągłą aktualizację rejestru zdarzeń na dysku komputera (wymaga pracy komputera w trybie OnLine),
- zdalne wykonywanie poleceń operatora przez system KD (np. zdalne otwieranie drzwi).

Ilość obsługiwanych drzwi	1
Port czytnika	RACKS
Port komunikacyjny	RS232, RS485
Tryby identyfikacji użytkownika	karta, karta + pin, karta lub pin
Pamięć użytkowników	1000
Odczyt kart w standardzie	UNIQUE
Częstotliwość pracy	125 kHz
Zasięg odczytu	5 - 15 cm
Długość kodu pin	brak danych
Wejścia sterujące	3 uniwersalne wejścia NO/NC
Wyjścia sterujące	zamek, alarm
Antypassback	nie
Funkcja służby	nie

Czujnik antysabotażowy	tak
Sekwencyjne odryglowanie drzwi	nie
Zasilanie	10~15 VDC
Pobór prądu	15mA
Wymiary	105 x 105 x 31
Waga	165 g
Wilgotność względna	brak danych
Zakres temperatur	0 do 50 °C