

Interfejs komunikacyjny

UT-3



Interfejs UT 3 służy do konwersji sygnałów pomiędzy standardami RS232 i RS422. Po stronie złącza RS232 interfejs udostępnia linie TXD, RXD natomiast po stronie RS422 znajduje się para linii nadawczych TXA i TXB oraz para linii odbiorczych RXA i RXB.

Zasadniczo, interfejs UT3 przeznaczony jest do zwiększenia dystansu komunikacji pomiędzy dwoma urządzeniami komunikującymi się w standardzie RS232 niemniej może być również użyty w innych sytuacjach np. tam gdzie zachodzi potrzeba przejścia z standardu RS232 na RS422 lub odwrotnie. Przy pomocy dwóch interfejsów typu UT-3 można zbudować połączenie komunikacyjne funkcjonujące na odległości do 1200m i szybkości transmisji do 115 200 Baud.

Porty	RS-485 / RS-232
Zasilanie	10 - 16 V DC
Wymiary	100 x 68 x 35
Szybkość transmisji	brak danych
Producent	Roger
Wilgotność	5% do 95%
Temperatura pracy	0°C do 55°C
Pobór prądu	60 mA statycznie / 150 mA dynamicznie
Tryb pracy	brak danych
Interfejs elektryczny	1xRS-232 (DB9-F), 1x RS-485/RS-422 (DB9-M)
Poziom zabezpieczenia przed przepięciami	brak danych