

Kontroler zintegrowany

KZ-400U/H



Kontroler zintegrowany typu KZ-400-U/H przeznaczony jest do pracy w systemach kontroli dostępu. Można go instalować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Posiada obudowę z tworzywa ABS spełniającą wymagania normy IP66 (wodoodporność).

Jest to kontroler jednego przejścia jednostronnie. Aby zrealizować kontrolę dwustronną należy zainstalować po drugiej stronie drugi taki kontroler i połączyć wyjścia zamków.

Kontroler KZ-400-U/H pracuje tylko w trybie autonomiczny (programowanie kartami administratora lub pilotem na podczerwień). Identyfikacja możliwa jest poprzez użycie karty. Urządzenie odczytuje karty Unique (125 kHz), HID Prox (125 kHz). Posiada pojemność 2000 kart oraz opcję do blokowego wczytywania numerów kart.

Przełącznik może pracować w trybie monostabilnym (sterowanie zamkiem) lub bistabilnym (np. uzbrajanie/rozbrajanie systemu alarmowego).

Kontroler przeznaczony jest do małych, autonomicznych systemów kontroli dostępu (małe firmy, prywatne posesje (furtki, garaże) itp.)

Ilość obsługiwanych drzwi	1
Port czytnika	Wejście Wiegand - brak
Port komunikacyjny	brak
Tryby identyfikacji użytkownika	karta
Pamięć użytkowników	2000
Odczyt kart w standardzie	UNIQUE, HID® PROX
Częstotliwość pracy	125 kHz
Zasięg odczytu	3 - 6 cm
Długość kodu pin	nie dotyczy
Wejścia sterujące	przycisk wyjścia
Antypassback	tak
Funkcja służby	nie
Czujnik antysabotażowy	nie
Sekwencyjne odryglowanie drzwi	tak
Zasilanie	9-18 VDC
Pobór prądu	40mA
Wymiary	102 x 48 x 20
Waga	150 g
Wilgotność względna	20% - 98%
Zakres temperatur	-40 do 60 °C