

Kamera AHD w obudowie NVAHD-1DN3101H/IR-1

3000
AHD SERIES

NAJWAŻNIEJSZE CECHY



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 720p
- obiektyw stałogniskowy, $f=3.6 \text{ mm}/F1.2$
- opcjonalny pilot UTC
- czułość od 0.001 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 15 m

WYMIARY



OBRAZ

Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/4" APTINA
Tryb pracy	AHD 720p, analog 960H*
Liczba efektywnych pikseli	1280 (H) x 800 (V)
Rozdzielczość	720p
Czułość	0.03 lx/F1.2 - tryb kolorowy • 0.001 lx/F1.2 - tryb czarno-biały • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 60 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/100000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 30x *
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	*
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak *
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D *
Funkcja Defog (F-DNR)	tak *

OBIEKTYW

Typ obiektywu	stałogniskowy, $f=3.6 \text{ mm}/F1.2$
---------------	--

DZIEŃ/NOC

Tryb pracy	przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj przełączania	*
Tryb przełączania	automatyczny, manualny *
Regulacja poziomu przełączania	tak *
Opóźnienie przełączania	0 ~ 60 s *
Czujnik światła widzialnego	tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne *
Strefy prywatności	4 *
Detekcja ruchu	tak
Detekcja ruchu	*
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, wyostżanie, odbicie lustrzane *
Zdalne sterowanie	tak (opcjonalny pilot UTC)*

OŚWIETLACZ IR

Liczba LED	36
------------	----

Kamera AHD w obudowie **NVAHD-1DN3101H/IR-1**

Zasięg	15 m
--------	------

Kąt świecenia	90°
---------------	-----

INTERFEJSY

Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
---------------	-----------------------

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	z uchwytem: 90 (szer.) x 70 (wys.) x 192 (dł.)
--------------	--

Masa	0.44 kg
------	---------

Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
-------------------	--

Zasilanie	12 VDC
-----------	--------

Pobór mocy	0.9 W • 3.3 W (oświetlacz IR wł.)
------------	-----------------------------------

Temperatura pracy	-20°C ~ 50°C
-------------------	--------------

** Opcje dostępne wyłącznie z opcjonalnym pilotem NV-RCUTC-35HD.*

Uwaga: funkcjonalność UTC dostępna dla kamer o numerach seryjnych rozpoczynających się od: 2015082041