

Kamera AHD wandaloodporna

NVAHD-1DN3101V/IR-1



NAJWAŻNIEJSZE CECHY



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 720p
- funkcja Smart IR
- wydłużona żywotność LED
- wygodna regulacja obiektywu
- opcjonalny pilot UTC
- czułość od 0.001 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 20 m

WYMIARY



OBRAZ

Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/4" APTINA Super HAD
Tryb pracy	AHD 720p, analog 960H*
Liczba efektywnych pikseli	1280 (H) x 800 (V)
Rozdzielczość	720p
Czułość	0.03 lx/F1.2 - tryb kolorowy • 0.001 lx/F1.2 - tryb czarno-biały • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 60 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/100000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 30x *
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	*
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak (podwójne skanowanie przetwornika), *
Funkcja Defog (F-DNR)	tak *

OBIEKTYW

Typ obiektywu	stałogniskowy, f=3.6 mm/F1.2
---------------	------------------------------

DZIEŃ/NOC

Tryb pracy	przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj przełączania	*
Tryb przełączania	automatyczny, manualny *
Regulacja poziomu przełączania	tak *
Czujnik światła widzialnego	tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Strefy prywatności	4 *
Detekcja ruchu	tak
Detekcja Audio	tak
Detekcja ruchu	*
Zdalne sterowanie	tak (opcjonalny pilot UTC)*

OŚWIETLACZ IR

Liczba LED	2
Zasięg	20 m
Kąt świecenia	60°

INTERFEJSY

Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
---------------	-----------------------

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	72 (Φ) x 73 (wys.)
Masa	0.26 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	wandaloodporna, aluminiowa, w kolorze kości słoniowej, klosz z poliwęglanu
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	0.9 W • 3.3 W (oświetlacz IR wł.)
Temperatura pracy	-20°C ~ 50°C

** Opcje dostępne wyłącznie z opcjonalnym pilotem NV-RCUTC-35HD. Uwaga: funkcjonalność UTC dostępna dla kamer o numerach seryjnych rozpoczynających się od: 2015081021*