

Kamera AHD wandaloodporna

NVAHD-1DN3103V/IR-1



NAJWAŻNIEJSZE CECHY



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 720p
- obiektyw stałogniskowy, $f=3.6 \text{ mm}/F1.2$
- opcjonalny pilot UTC
- czułość od 0.0013 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 15 m

WYMIARY



OBRAZ

Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/4" APTINA
Tryb pracy	AHD 720p, analog 960H*
Liczba efektywnych pikseli	1280 (H) x 800 (V)
Rozdzielczość	720p
Czułość	0.03 lx/F1.2 - tryb kolorowy • 0.0013 lx/F1.2 - tryb czarno-biały • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 60 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/100000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 30x *
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	*
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak *
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D *
Funkcja Defog (F-DNR)	tak *

OBIEKTYW

Typ obiektywu	stałogniskowy, $f=3.6 \text{ mm}/F1.2$
---------------	--

DZIEŃ/NOC

Tryb pracy	przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny *
Regulacja poziomu przełączania	tak *
Opóźnienie przełączania	0 ~ 60 s *
Czujnik światła widzialnego	tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne *
Strefy prywatności	4 *
Detekcja ruchu	tak
Detekcja ruchu	*
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, wyostżnianie, odbicie lustrzane *
Zdalne sterowanie	tak (opcjonalny pilot UTC)*

OŚWIETLACZ IR

Liczba LED	36
Zasięg	15 m

Kamera AHD wandaloodporna **NVAHD-1DN3103V/IR-1**

Kąt świecenia 75°

INTERFEJSY

Wyjście wideo BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm) 55 (Φ) x 60 (wys.)

Masa 0.21 kg

Klasa szczelności IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)

Obudowa wandaloodporna, aluminiowa, w kolorze kości słoniowej

Zasilanie 12 VDC

Pobór mocy 1 W • 2.1 W (oświetlacz IR wł.)

Temperatura pracy -20°C ~ 50°C

** Opcje dostępne wyłącznie z opcjonalnym pilotem NV-RCUTC-35HD*