

## Kamera IP w obudowie NVIP-4DN3061H/IR-1P

6000 VSS  
IP



### NAJWAŻNIEJSZE CECHY



- rozdzielczość 4 MPX
- obiektyw zmiennoogniskowy,  $f=2.8 \sim 12$  mm/F1.4
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- czułość od 0.07 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 20 m

### ZGODNOŚĆ



### WYMIARY



### OBRAZ

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu            | 4 MPX, matryca CMOS, 1/3", OmniVision                            |
| Liczba efektywnych pikseli    | 2688 (H) x 1520 (V)                                              |
| Czułość                       | 0.07 lx/F1.4 - tryb kolorowy • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały |
| Elektroniczna migawka         | automatyczna/manualna: 1 s ~ 1/100000 s                          |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | tak                                                              |
| Cyfrowa redukcja szumu (DNR)  | tak                                                              |

### OBIEKTYW

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Typ obiektywu | zmiennoogniskowy, $f=2.8 \sim 12$ mm/F1.4 |
|---------------|-------------------------------------------|

### DZIEŃ/NOC

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tryb pracy                     | przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni |
| Tryb przełączania              | automatyczny, manualny, czasowy                        |
| Regulacja poziomu przełączania | tak                                                    |
| Harmonogram przełączania       | tak                                                    |
| Czujnik światła widzialnego    | tak                                                    |

### SIEĆ

|                                |                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość strumienia wideo | 2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)      |
| Prędkość przetwarzania         | 25 kl/s dla • 30 kl/s dla i niższych rozdzielczości                                                            |
| Tryb wielostrumieniowy         | liczba strumieni: 3                                                                                            |
| Kompresja wideo/audio          | H.264, MJPEG / G.711                                                                                           |
| Liczba jednoczesnych połączeń  | maks. 10                                                                                                       |
| Przepustowość                  | łącznie 14 Mb/s                                                                                                |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, PPPoE, SMTP                                                    |
| Wsparcie protokołu ONVIF       | Profile S (ONVIF 2.3)                                                                                          |
| Konfiguracja kamery            | z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera • języki: polski, angielski, rosyjski, i inne |
| Kompatybilne oprogramowanie    | NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS                                                                                    |

### POZOSTAŁE FUNKCJE

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Strefy prywatności            | 4                                                   |
| Detekcja ruchu                | tak                                                 |
| Obróbka obrazu                | obrót obrazu o 180°, wyostrzenie, odbicie lustrzane |
| Prealarm/postalarm            | -/do 120 s                                          |
| Reakcja na zdarzenia alarmowe | e-mail z załącznikiem, zapis na FTP                 |

**OŚWIETLACZ IR**

|               |      |
|---------------|------|
| Liczba LED    | 36   |
| Zasięg        | 20 m |
| Kąt świecenia | 90°  |

**INTERFEJSY**

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Wejścia/wyjścia audio | 1 x Jack (3.5 mm)/-                        |
| Interfejs sieciowy    | 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s |

**PARAMETRY INSTALACYJNE**

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Wymiary (mm)      | z uchwytem: 87 (Φ) x 219 (dł.)         |
| Masa              | 0.6 kg                                 |
| Klasa szczelności | IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi) |
| Zasilanie         | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)    |
| Pobór mocy        | 4.1 W • 8 W (oświetlacz IR wł.)        |
| Temperatura pracy | -30°C ~ 50°C                           |