

Kamera AHD szybkoobrotowa

NVAHD-1DN3102SD/IR-1



NAJWAŻNIEJSZE CECHY



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 720p
- obiektyw motor-zoom ze zmienną ogniskową, automatyczne sterowanie ostrością, zoom optyczny 10x, $f=5 \sim 50 \text{ mm}/F1.2$
- czułość od 0.01 lx
- oświetlacz IR, zasięg do 60 m (zależne od aktualnej wartości zoomu optycznego)

WYMIARY



OBRAZ

Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/3" SONY
Tryb pracy	AHD 720p, analog 960H
Liczba efektywnych pikseli	1280 (H) x 720 (V)
Rozdzielczość	720p
Czułość	0.1 lx/F1.2 - tryb kolorowy • 0.01 lx/F1.2 - tryb czarno-biały • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 50 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/30 s ~ 1/30000 s
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR)	tak

OBIEKTYW

Zoom optyczny	10x
Typ obiektywu	motor-zoom, $f=5 \sim 50 \text{ mm}/F1.2$
Auto-focus	ciągły, po zmianie krotności zoomu

DZIEŃ/NOC

Tryb pracy	przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Czujnik światła widzialnego	tak

PTZ

Presety	220
Patrole	8 (do 32 presetów na patrol)
Trasy automatycznego skanowania	1
Trasy obserwacji	4 (maks. 100 poleceń dla jednej trasy)
Zakres obrotu w pionie/poziomie	$0^\circ \sim 90^\circ/360^\circ$ (obróć ciągły)
Prędkość obrotu w pionie/poziomie	do $200^\circ/\text{s}$ (proporcjonalna do zoom'u)
Protokoły	N-Control, Pelco-D, Pelco-P

POZOSTAŁE FUNKCJE

Menu ekranowe	języki: angielski
Zegar systemowy	tak
Obróbka obrazu	obróć obrazu o 180° , odbicie lustrzane

OŚWIETLACZ IR

Liczba LED	6
Zasięg	do 60 m (zależny od aktualnej wartości zoomu optycznego)

Kamera AHD szybkoobrotowa **NVAHD-1DN3102SD/IR-1**

Kąt świecenia do 90° (zależny od aktualnej wartości zoomu optycznego)

INTERFEJSY

Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
---------------	-----------------------

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	136 (Φ) x 199 (wys.) z uchwytem: 136 (szer.) x 199 (wys.) x 218 (dł.)
Masa	z uchwytem: 1.7 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	aluminiowa, w kolorze kości słoniowej, W zestawie: uchwyt ścienny
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	20 W (IR i grzałka wł.)
Temperatura pracy	-20°C ~ 60°C
Wbudowana grzałka/wentylator	tak/nie