

## Kamera AHD wandaloodporna

### NVAHD-1DN3105V/IR-1



#### NAJWAŻNIEJSZE CECHY



#### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 720p
- obiektyw stałogniskowy,  $f=3.6$  mm/F1.2
- opcjonalny pilot UTC
- czułość od 0.001 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 15 m

#### WYMIARY



#### OBRAZ

|                                         |                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu                      | matryca CMOS 1/4" APTINA                                                                             |
| Tryb pracy                              | AHD 720p, analog 960H*                                                                               |
| Liczba efektywnych pikseli              | 1280 (H) x 800 (V)                                                                                   |
| Rozdzielczość                           | 720p                                                                                                 |
| Czułość                                 | 0.03 lx/F1.2 - tryb kolorowy • 0.001 lx/F1.2 - tryb czarno-biały • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały |
| Stosunek sygnału do szumu               | > 60 dB (wyłączona ARW)                                                                              |
| Elektroniczna migawka                   | automatyczna: 1/50 s ~ 1/100000 s                                                                    |
| Wydłużona migawka (DSS)                 | do 30x *                                                                                             |
| Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC) | tak                                                                                                  |
| Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC) | *                                                                                                    |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR)           | tak *                                                                                                |
| Cyfrowa redukcja szumu (DNR)            | 2D, 3D *                                                                                             |
| Funkcja Defog (F-DNR)                   | tak *                                                                                                |

#### OBIEKTYW

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Typ obiektywu | stałogniskowy, $f=3.6$ mm/F1.2 |
|---------------|--------------------------------|

#### DZIEŃ/NOC

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tryb pracy                     | przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni |
| Tryb przełączania              | automatyczny, manualny *                               |
| Regulacja poziomu przełączania | tak *                                                  |
| Opóźnienie przełączania        | 0 ~ 60 s *                                             |
| Czujnik światła widzialnego    | tak                                                    |

#### POZOSTAŁE FUNKCJE

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Menu ekranowe      | języki: polski, angielski, rosyjski, inne *          |
| Strefy prywatności | 4 *                                                  |
| Detekcja ruchu     | tak                                                  |
| Detekcja ruchu     | *                                                    |
| Obróbka obrazu     | obrót obrazu o 180°, wyostżanie, odbicie lustrzane * |
| Zdalne sterowanie  | tak (opcjonalny pilot UTC)*                          |

#### OŚWIETLACZ IR

|            |      |
|------------|------|
| Liczba LED | 24   |
| Zasięg     | 15 m |

## Kamera AHD wandaloodporna **NVAHD-1DN3105V/IR-1**

Kąt świecenia 75°

### INTERFEJSY

Wyjście wideo BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

### PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm) 92 (Φ) x 75 (wys.)

Masa 0.3 kg

Klasa szczelności IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)

Obudowa wandaloodporna, aluminiowa, w kolorze białym

Zasilanie 12 VDC

Pobór mocy 0.9 W • 3 W (oświetlacz IR wł.)

Temperatura pracy -20°C ~ 50°C

*\* Opcje dostępne wyłącznie z opcjonalnym pilotem NV-RCUTC-35HD.*